



Duo G071

PERFORMANCES

Bloc-porte
Certifiée A2P BP1 A2P BP1
Serrure
Certifiée A2P 1 étoile
Retrouvez la liste des produits certifiés www.cnpp.com

SERRURE

Points de verrouillage 5
dont 4 pènes basculants à crochets
et 1 double point central
Cylindre
F3D livré avec 4 clés + carte de propriété

SYSTEME DE PIVOTEMENT

Paumelles 2x3, réglables en 2 dimensions (hauteur et largeur)
Pannetons anti-dégondage
2x3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur du vantail 60 mm
Bâti 3 modèles : tubulaire, tubulaire 2ème monte, à sceller
Blindage Acier 20/10 mm
Largeur (passage libre) 1 065 à 2 000 mm (avec ou sans imposte)
Hauteur (passage libre) 1 905 à 2 300 mm (sans imposte) ou 2 020 à 2 300 mm (avec imposte)
Hauteur totale (Vantail + imposte) 2 360 à 3 165 mm

EQUIPEMENTS DE SERIE

Microviseur classique
S'accorde à la finition de vos équipements, chromé ou laiton
Barre de seuil chromée (ou balai automatique) sur vantail principal + brosse sur semi-fixe
Entrebailleur semi-automatique Permet d'entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur

OPTIONS

Verrou de contrôle Intégré à la serrure, il permet d'interdire temporairement l'accès à certaines personnes à qui vous avez confié votre clé
Kit isolation phonique
Pack isolation phonique et thermique